

BRUNNER PARKETT SEWITEPPICH

Reinigen und Pflegen
von Vinylböden

www.bpsag.ch



Vinyl Böden

Langlebig – Einer der wichtigsten Vorteile von Vinylböden ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Feuchtigkeit. Sie halten intensiverer Nutzung stand und verschüttete Speisen und Getränke lassen sich einfach aufwischen. Er ist leise: Im Vergleich zu Laminat entstehen weniger Gehgeräusche, da er elastischer ist. Ausserdem ist Vinylboden fusswarm – also wärmer als Laminat und besonders Fliesen. Er ist feuchtigkeitsbeständig: Massiv-Vinyl eignet sich sogar zum Verlegen im Badezimmer.

Damit der Boden schön bleibt

Richtige Pflege

Vinylböden sind generell besonders pflegeleicht. Wichtig: Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Vinylbodens keine scheuernden Reinigungsmittel wie Pulverreiniger oder Waschmittel, bzw. Reinigungsschwämme und -tücher mit rauer, scheuernder Oberfläche. Diese können Kratzer verursachen und die Versiegelung beschädigen. Ölseifen und Wachse sind nicht für die Verwendung auf Vinylböden geeignet. Schichtbildende Seifen und Wachse trüben die Optik und bieten einen Nährboden für anhaftenden Schmutz. Reiniger mit Lösungsmitteln sind ebenfalls ungeeignet – diese verfärben die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Reinigung nebelfeucht durchgeführt wird.

Kratzer vermeiden

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Vinyl entstehen.



Reinigen und Pflegen

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen versiegelten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der Lack und Vinyl-Pflege. Durch die richtige Anwendung kann das Spezialprodukt seine Wirkung optimal entfalten.

Benötigtes Zubehör

Multimopp

Mit Baumwollfransen
und Komfortgriff



Kessel

rot / blau mit Rollen



Lack und Vinyl-Pflege

Für die Unterhaltsreinigung und
Pflege von Vinylböden.



So geht's



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



Mischen Sie die Lack und Vinyl-Pflege 1:80 (0.5dl auf 4l Wasser) mit warmem Wasser.



Reinigen Sie den Boden nass (Pfützenbildung vermeiden). Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Reinigen und Pflegen mit PULU-Spraymopp

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen versiegelten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der Lack und Vinyl-Pflege. Durch die richtige Anwendung kann das Spezialprodukt seine Wirkung optimal entfalten.

Benötigtes Zubehör

Pulu-Spraymopp

Mit Kletthalter 40 cm,
Druckflaschen blau und
rot 600 ml



Mopp



Parkettmopp für geölte
Oberflächen



Lackmopp für Vinyl und
versiegelte Oberflächen



Fliesenmopp für
keramische Oberflächen

Lack und Vinyl-Pflege

Für die Unterhaltsreinigung und
Pflege von Vinylböden.



So geht's



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



Mischen Sie die Lack und Vinyl-Pflege 1:80 mit warmem Wasser.



SoftTouch drücken und vor den Parkettmopp sprühen.



Der Pulu Spraymopp wird in Richtung des Sprühkopfes gezogen.



Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Reinigung und Pflege – wie oft?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Vinylboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält.

Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte. Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Reinigen-Pflegen
Wenig beanspruchte Böden Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen
Beanspruchte Böden Dielen, Büro, Wohnzimmer	alle 4 Wochen
Stark beanspruchte Böden Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen



Geprüft und zertifiziert

Damit die Produkte von Brunner Parkett Sewiteppich AG jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgetragenen Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweissecht.



VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-free Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit. VOC-low Produkte haben einen geringen Lösemittelanteil.





Referenzprojekt: EFH Oberstadel Winterthur



BRUNNER PARKETT **SEWITEPPICH**

Rudolf-Diesel-Strasse 28, 8404 Winterthur
052 232 55 33, www.brunnersewi.ch